



## RETNINGSLINJER FOR OPPSETTING AV GJERDE:

I følge husordensreglens punkt 12 skal det søkes skriftlig til styret om oppsetting av gjerde.

Gjerder skal ikke overstige en maksimumshøyde på 90 cm. Gjerdets utseende skal ikke avvike sterkt fra naboens. Helst skal det være parvise loddrette planker som sammen danner en topp formet som en spiss. Avstanden mellom hvert par skal være 4 cm og åpningen i hvert par skal være 2 cm. Hver planke skal altså kuttes i ca 45 graders vinkel og annenhver kuttes mot venstre og de øvrige mot høyre.

Gjeder på samme husrekke, må holde samme retning og høyde for at det skal se pent ut. Hvert gjerde må være helt rett og ikke svinge ut og inn.

Fundamenteringen er viktig for at ikke gjerdet skal bli skjevt etter en tid. Hver gjerdestolpe, som skal holde en avstand på maksimum 200 cm, skal støpes i en sokkel som graves ned i jorden.

Hvis gjerdet skal ha port, må porten være i samme høyde og utforming som selve gjerdet.

Levegger (sideveggene mot naboene) må ikke være høyere enn 150 cm innerst. De skal skrå rett eller i trappetrinn nedover til gjerdet høyde som er maksimalt 90 cm.

Gjerder over 150 cm må søkes kommunen om på eget skjema som sendes plan- og bygningsetaten.